

COMPATIBLE

COMPATIBEL

COMPATIBLE

KOMPATIBEL

BOSCH®	DEWALT®	FLEX®	HIKOKI®	MAKITA®	METABO®	MILWAUKEE®
GWS20-230H GWS22-230H GWS22-230JH GWS22-230LV GWS24-230BV GWS24-230H GWS24-230JH GWS24-230JVX GWS24-230LVI GWS26-230JBV GWS26-230JH GWS26-230LVI	D-28490 D-28492 D-28498 DWE4559 DWE4579 DWE4599 DWE490 DWE492 DWE494	L21-6 230 L24-6 230 L26-6 230	G23MRU G23SC3 G23SCY G23SEY G23SR G23SRU G23SW2 G23SWU G23UBY G23UC G23UCY G23UDY	GA9020 9030 9040	W22-230MVT W24-230 W24-230MVT W26-230MVT WE22-230MVT WE24-230MVT WE26-230MVT WX22-230	AG22-230 AG22-230E



General Warning
Algemene waarschuwing
Avertissement général
Allgemeine arnhinweise



Read instructions before use
Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik
Lisez les instructions d'utilisation avant utilisation
Betriebsanleitung vor Gebrauch lesen



Wear eye protection
Draag oogbescherming
Portez une protection oculaire
Augenschutz tragen



Wear breathing protection
Draag een mondkap
Portez une protection respiratoire
Atemschutz tragen



Wear ear protection
Draag oorbeschermers
Portez une protection auditive
Gehörschutz tragen



Wear protective gloves
Draag veiligheids handschoenen
Portez des gants de protection
Schutzhandschuhe tragen

OVERVIEW




Fig.1

EN

[a] Main Unit
[b] Mount Ring
[c] Adaptor
[d] Centering Holder
[e] Flange Bolt
[f] Base Flange
[g] Spacer T3.4
[h] Spacer T6.0
[i] Spacer T7.5
[k] Spacer T9.4
[m] Spacer T10.6
[n] Bolt (L60)
[o] Bolt (L45)
[p] Hex Wrench
[q] Swing Duct
[r] Vacuum Joint
[s] DW plate

NL

[a] Hoofdeenheid
[b] Montagering
[c] Adapter
[d] Centreerhouder
[e] Flensbout
[f] Basisflens
[g] Afstandshouder T3.4
[h] Afstandshouder T6.0
[i] Afstandshouder T7.5
[k] Afstandshouder T9.4
[m] Afstandshouder T10.6
[n] Bout (L60)
[o] Bout (L45)
[p] Zeskantsleutel
[q] Zwenkduct
[r] Vacuümverbinding
[s] DW-plaat

FR

[a] Unité Principale
[b] Bague de Montage
[c] Adaptateur
[d] Porte-Centreur
[e] Boulon de Bride
[f] Bride de Base
[g] Entretoise T3.4
[h] Entretoise T6.0
[i] Entretoise T7.5
[k] Entretoise T9.4
[m] Entretoise T10.6
[n] Boulon (L60)
[o] Boulon (L45)
[p] Clé Hexagonale
[q] Conduit Pivotant
[r] Joint d'Aspiration
[s] Plaque DW

DE

[a] Hauptgerät
[b] Montagering
[c] Adapter
[d] Zentrierhalter
[e] Flanschbolzen
[f] Grundflansch
[g] Abstandshülse T3.4
[h] Abstandshülse T6.0
[i] Abstandshülse T7.5
[k] Abstandshülse T9.4
[m] Abstandshülse T10.6
[n] Bolzen (L60)
[o] Bolzen (L45)
[p] Sechskantschlüssel
[q] Schwenkkanal
[r] Vakuumverbinding
[s] DW-Platte

Installation video :
Installatievideo
Vidéo d'installation
Installationsvideo



SPECIFICATIONS

Model Code	DX ADP230K
Suitable Blade	180-230mm / T2-3mm Diamond Blades.
Cut Depth	5-60mm (230mm Blade)
Weight	2.2kg (Main Unit with adaptor system)
Cut material	Concrete, Block, Tile, ...etc.

SPECIFICATIES

Model Code	DX ADP230K
Geschikt Zaagblad	180-230 mm / T2-3 mm Diamantzaagbladen
Snijdiepte	5-60 mm (230 mm Zaagblad)
Gewicht	2,2 kg (Hoofdeenheid met adaptersysteem)
Snijmateriaal	Beton, Blok, Tegel, enz.

SPECIFICATIONS

Code modèle	DX ADP230K
Lame appropriée	180-230 mm / Lames diamantées T2-3 mm
Profondeur de coupe	5-60 mm (Lame de 230 mm)
Poids	2,2 KG (UNITÉ PRINCIPALE AVEC SYSTÈME ADAPTATEUR)
Matériau coupé	Béton, Bloc, Carreau, etc.

SPEZIFIKATIONEN

Modellcode	DX ADP230K
Geeignetes Blatt	180-230 mm / T2-3 mm Diamantsägeblätter
Schnitttiefe	5-60 mm (230 mm Blatt)
Gewicht	2,2 KG (HAUPTGERÄT MIT ADAPTER-SYSTEM)
Material zum Schneiden	Beton, Block, Fliese, usw.



WARNING

- DO NOT use the DX ADP230K with the angle grinder which can NOT be fitted correctly instructed by this manual.
- DX ADP230K is only for cutting concrete, block, and tile. DO NOT use for cutting steel or other materials.
- DX ADP230K must be used with the Vacuum suitable for the concrete dust.
- DX ADP230K is only for Diamond cutting blades. DO NOT use with abrasive wheels or tipped saw blades.
- Always check the DX ADP230K for damage, cracks, or deformation before use.
- DO NOT use the DX ADP230K if it is cracked, damaged or bent as this could lead to injury.
- Be sure to wear the protective goggles, dust mask, protective foot wear, earplugs and other protective equipment when working.
- Keep DX ADP230K away from gasoline, solvents, and paraffin.
- Ensure the cutting material securely clamped before cutting.



WAARSCHUWING

- GEBRUIK DE DX ADP230K NIET met de haakse slijper die niet correct kan worden gemonteerd zoals in deze handleiding is aangegeven.
- DE DX ADP230K is alleen voor het snijden van beton, blokken en tegels. NIET gebruiken voor het snijden van staal of andere materialen.
- DE DX ADP230K moet worden gebruikt met de stofzuiger die geschikt is voor betonnen stof.
- DE DX ADP230K is alleen voor diamantschijven. NIET gebruiken met slijpschijven of getande zaagbladen.
- Controleer de DX ADP230K altijd op beschadigingen, scheuren of vervormingen voor gebruik.
- GEBRUIK DE DX ADP230K NIET als deze gebarsten, beschadigd of gebogen is, dit kan letsel veroorzaken.
- Draag altijd beschermende bril, stofmasker, beschermende schoenen, oordopjes en andere beschermende uitrusting tijdens het werken.
- Houd de DX ADP230K uit de buurt van benzine, oplosmiddelen en paraffine.
- Zorg ervoor dat het te snijden materiaal stevig vastgeklemd is voor het snijden.



AVERTISSEMENT

- NE PAS UTILISER DX ADP230K avec la meuleuse d'angle qui ne peut pas être montée correctement comme indiqué dans ce manuel.
- DX ADP230K est uniquement pour couper le béton, les blocs et les carreaux. NE PAS utiliser pour couper de l'acier ou d'autres matériaux.
- DX ADP230K doit être utilisé avec l'aspirateur adapté à la poussière de béton.
- DX ADP230K est uniquement pour les lames de coupe diamantées. NE PAS utiliser avec des disques abrasifs ou des lames de scie dentées.
- Toujours vérifier DX ADP230K pour des dommages, des fissures ou des déformations avant utilisation.
- NE PAS UTILISER DX ADP230K s'il est fissuré, endommagé ou plié car cela pourrait entraîner des blessures.
- Assurez-vous de porter des lunettes de protection, un masque anti-poussière, des chaussures de protection, des bouchons d'oreilles et d'autres équipements de protection lorsque vous travaillez.
- Gardez DX ADP230K à l'écart de l'essence, des solvants et de la paraffine.
- Assurez-vous que le matériau à couper est bien fixé avant de couper.



WARNUNG

- VERWENDEN SIE DEN DX ADP230K NICHT mit dem Winkelschleifer, der nicht korrekt gemäß dieser Anleitung montiert werden kann.
- DER DX ADP230K ist nur zum Schneiden von Beton, Block und Fliesen geeignet. NICHT zum Schneiden von Stahl oder anderen Materialien verwenden.
- DER DX ADP230K muss mit einem für Betonstaub geeigneten Staubsauger verwendet werden.
- DER DX ADP230K ist nur für Diamantscheiben. NICHT mit Schleifscheiben oder gezahnten Sägeblättern verwenden.
- Überprüfen Sie den DX ADP230K vor der Verwendung immer auf Schäden, Risse oder Verformungen.
- VERWENDEN SIE DEN DX ADP230K NICHT, wenn er rissig, beschädigt oder verbogen ist, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Tragen Sie bei der Arbeit immer eine Schutzbrille, eine Staubmaske, Schutzschuhe, Ohrstöpsel und andere Schutzausrüstung.
- Halten Sie den DX ADP230K von Benzin, Lösungsmitteln und Paraffin fern.
- Stellen Sie sicher, dass das zu schneidende Material vor dem Schneiden fest eingespannt ist.

